



SPARKY

PROFESSIONAL

Ламелен шлифовъчен диск

Използва се с: ъглошлифовъчни машини



прави

■ За ефективно шлифване на плоски повърхности. Оптимален ъгъл при обработка 0-45°. Подходящи за грубо и междинно шлифване на стомана, цветни метали, дърво, пластмаса. Макс. работна скорост 80 m/s.



наклонени

■ За шлифване на контури и ъгли. Оптимален ъгъл при обработка 15° - 25°. Подходящи за грубо и междинно шлифване на стомана, цветни метали, дърво и пластмаса. Ламелен шлифовъчен диск върху носещ диск от стъклена тъкан. Студено шлифване, ниско ниво на шум, равномерни резултати. Макс. работна скорост 80 m/s.



АЛУМИНИЕВ ОКСИД ① ▶



ЦИРКОНИЕВ ОКСИД ② ▶

| Кат. № | Външен x вътрешен диаметър, мм | Зърненост | Тип |
|-------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 20009578300 | 100 x 16 | 40 | прави |
| 20009578500 | | 60 | |
| 20009578700 | | 80 | |
| 20009578900 | | 120 | |
| 20009571900 | 115 x 22.23 | 40 | прави |
| 20009572000 | | 60 | |
| 20009572100 | | 80 | |
| 20009572200 | | 120 | |
| 20009572300 | 125 x 22.23 | 40 | прави |
| 20009572400 | | 60 | |
| 20009572500 | | 80 | |
| 20009572600 | | 120 | |
| 20009572700 | 150 x 22.23 | 40 | прави |
| 20009572800 | | 60 | |
| 20009572900 | | 80 | |
| 20009573000 | | 120 | |
| 20009573100 | 180 x 22.23 | 40 | прави |
| 20009573200 | | 60 | |
| 20009573300 | | 80 | |
| 20009573400 | | 120 | |
| 20009578400 | 100 x 16 | 40 | наклонени |
| 20009578600 | | 60 | |
| 20009578800 | | 80 | |
| 20009579000 | | 120 | |
| 20009573500 | 115 x 22.23 | 40 | наклонени |
| 20009573600 | | 60 | |
| 20009573700 | | 80 | |
| 20009573800 | | 120 | |
| 20009573900 | 125 x 22.23 | 40 | наклонени |
| 20009574000 | | 60 | |
| 20009574100 | | 80 | |
| 20009574200 | | 120 | |
| 20009574300 | 150 x 22.23 | 40 | наклонени |
| 20009574400 | | 60 | |
| 20009574500 | | 80 | |
| 20009574600 | | 120 | |
| 20009574700 | 180 x 22.23 | 40 | наклонени |
| 20009574800 | | 60 | |
| 20009574900 | | 80 | |
| 20009575000 | | 120 | |

| Кат. № | Външен x вътрешен диаметър, мм | Зърненост | Тип |
|-------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 20009579100 | 100 x 16 | 40 | прави |
| 20009579300 | | 60 | |
| 20009579500 | | 80 | |
| 20009579700 | | 120 | |
| 20009575100 | 115 x 22.23 | 40 | прави |
| 20009575200 | | 60 | |
| 20009575300 | | 80 | |
| 20009575400 | | 120 | |
| 20009575500 | 125 x 22.23 | 40 | прави |
| 20009575600 | | 60 | |
| 20009575700 | | 80 | |
| 20009575800 | | 120 | |
| 20009575900 | 150 x 22.23 | 40 | прави |
| 20009576000 | | 60 | |
| 20009576100 | | 80 | |
| 20009576200 | | 120 | |
| 20009576300 | 180 x 22.23 | 40 | прави |
| 20009576400 | | 60 | |
| 20009576500 | | 80 | |
| 20009576600 | | 120 | |
| 20009579200 | 100 x 16 | 40 | наклонени |
| 20009579400 | | 60 | |
| 20009579600 | | 80 | |
| 20009579800 | | 120 | |
| 20009576700 | 115 x 22.23 | 40 | наклонени |
| 20009576800 | | 60 | |
| 20009576900 | | 80 | |
| 20009577000 | | 120 | |
| 20009577100 | 125 x 22.23 | 40 | наклонени |
| 20009577200 | | 60 | |
| 20009577300 | | 80 | |
| 20009577400 | | 120 | |
| 20009577500 | 150 x 22.23 | 40 | наклонени |
| 20009577600 | | 60 | |
| 20009577700 | | 80 | |
| 20009577800 | | 120 | |
| 20009577900 | 180 x 22.23 | 40 | наклонени |
| 20009578000 | | 60 | |
| 20009578100 | | 80 | |
| 20009578200 | | 120 | |

СПАРКИ ТРЕЙДИНГ ЕООД

бул. Първа Българска армия 18

1220 София

Тел.: 02 9320552

Факс: 02 9320555

E-mail: powertools@sparkygroup.com



www.sparkygroup.com