

Щанцови ножици за ламарина

Доставя се с: Пластмасов куфар, неподвижна ръкохватка, допълнителна ръкохватка, шестостенен ключ 5 mm, шестостенен ключ 3 mm, ключ за винтовата втулка



Технически данни

Модел:	BN 502	BN 503	BN 604
Брой ходове на празен ход:	900 min <sup>-1</sup>	900 min <sup>-1</sup>	900 min <sup>-1</sup>
Ширина на рязане:	5 mm	5 mm	6 mm
Макс. дебелина на срязване за:			
- листова ламарина	2 mm	3 mm	4 mm
- неръждаема стомана	1,6 mm	1,8 mm	2,5 mm
- алуминий / цветни метали	3 mm	4 mm	4 mm
- пластмаса	3 mm	3 mm	4 mm
Минимален радиус на отвора:	40 mm	40 mm	70 mm
Макс. височина на профилната ламарина:	180 mm	-	-
Тегло:	3,3 kg	3 kg	3,2 kg
Консумирана мощност:	500W	500W	600W



**СПАРКИ ТРЕЙДИНГ ЕООД**

бул. Първа Българска армия 18  
1220 София

Тел.: 02 9320552

Факс: 02 9320555

E-mail: [powertools@sparkygroup.com](mailto:powertools@sparkygroup.com)

Nibblers

**Come complete with:**

Plastic case, fixed handle, auxiliary handle, 5 mm hex key, 3 mm hex key, screw sleeve wrench



Technical Data

Model:	BN 502	BN 503	BN 604
No load strokes	900 min <sup>-1</sup>	900 min <sup>-1</sup>	900 min <sup>-1</sup>
Cutting track width	5 mm	5 mm	6 mm
Maximum cutting capacity in:			
- Flat steel	2 mm	3 mm	4 mm
- Corrugated steel	2 mm	-	-
- Stainless steel	1,6 mm	1,8 mm	2,5 mm
- Aluminium and non-ferrous alloys	3 mm	4 mm	4 mm
- Plastics	3 mm	3 mm	4 mm
Minimum curve radius	40 mm	40 mm	70 mm
Corrugated sheet max. height	180 mm	-	-
Weight	3,3 kg	3 kg	3,2 kg
Power input	500W	500W	600W



**SPARKY Power Tools GmbH**  
 20, Leipziger Strasse  
 10117 Berlin, Germany  
 Tel.: +49 30 203916-0  
 Fax: +49 30 203916-66  
 E-mail: [powertools@sparkygroup.com](mailto:powertools@sparkygroup.com)