

### Ъглошлифовъчни машини

**Доставят се с:**

Предпазител, антивибрационна допълнителна ръкохватка, упорна шайба, затягаща гайка, специален ключ.



Оптимално разположени  
вентилационни отвори

Застопоряване на  
шпиндела за удобна  
смяна на абразивния  
диск

Редукторна кутия  
с нов дизайн.  
Изработена от  
лека и здрава  
магнезиева сплав

Предпазителя на диска е  
съоръжен с механизъм за бързо  
безинструментно  
фиксиране

Котвени лагери –  
прахозащитени с  
лекоконтактни  
уплътнителни пръстени

Мощен  
високонадежден  
ел. двигател  
с подобрена  
вентилация

Четкодръжателен  
възел - устойчив  
срещу запрашаване



Новите  
антивибрационни  
задна и странична  
ръкохватки  
намаляват  
вибрациите  
до 50%

Подобрена ергономичност  
за удобен захват -  
еластолян шприцван  
върху ръкохватката

Многофункционален  
прекъсвач, осигуряващ  
блокировка срещу  
непредвидено  
включване

Трипозиционно присъединяване  
на допълнителната  
антивибрационна ръкохватка



### Технически данни

| Модел:                               |                   | MB<br>2200PA HD | MBA<br>2200PA HD | MB<br>2400PA HD | MBA<br>2400PA HD | MB<br>2600PA HD | MBA<br>2600PA HD |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| Консумирана мощност:                 | W                 | 2200            | 2200             | 2400            | 2400             | 2600            | 2600             |
| Скорост на въртене на празен ход:    | min <sup>-1</sup> | 8500            | 6600             | 8500            | 6500             | 8500            | 6500             |
| Дискове за шлифоване и рязане:       | mm                | Ø180            | Ø230             | Ø180            | Ø230             | Ø180            | Ø230             |
| Резба на вретеното:                  |                   | M14             | M14              | M14             | M14              | M14             | M14              |
| Диаметър на присъединителната шийка: | mm                | Ø68             | Ø68              | Ø68             | Ø68              | Ø68             | Ø68              |
| Тегло                                | kg                | 5.6             | 5.7              | 6.4             | 6.5              | 6.4             | 6.5              |
| Cat. N:                              |                   | 12000095411     | 12000095512      | 12000095611     | 12000095712      | 12000095811     | 12000095912      |

