

Винтовёрты

Комплект поставки:

Пластиковый кейс (опция)



Механизм для автоматического выключения движения при достижении предварительно настроенной глубины завинчивания.



Технические параметры

Модель:	BVR 62E	BVR 64E	BVR 66E
Скорост вращения на холостом ходу:	0-2500 мин ⁻¹	0-4000 мин ⁻¹	0-6000 мин ⁻¹
Номинальная потребляемая мощность:	705 Вт	705 Вт	705 Вт
Электронное регулирование оборотов:	Да	Да	Да
Гнездо для наконечника (внутренний шестигранник):			
	6,35 мм (1/4")	6,35 мм (1/4")	6,35 мм (1/4")
Регулирование глубины хода завинчивания:	14 мм	14 мм	14 мм
Максимальный крутящий момент:	22 Nm	15 Nm	8 Nm
Минимальный размер до перегородки (стены):	25 мм	25 мм	25 мм
Габаритная длина:	312 мм	297 мм	297 мм
Вес:	1,7 кг	1,6 кг	1,6 кг
Класс защиты согласно EN 60745-1:	II	II	II



SPARKY GMBH

Leipziger Str. 20
10117 BERLIN, GERMANY
Tel.: +49 30 203916-0
Fax.: +49 30 20391666
E-mail: sparky_b_de@sparkygroup.com