

### Электроточило

#### Комплект поставки:

Диск из корунда А36 - 1 шт. и шлифовальная лента - 1 шт.



Наконечник для пылеотвода

Кнопка для правильного позиционирования шлифовальной ленты

Рычаг для натяжки шлифовальной ленты

Шлифовальная лента для тонкой шлифовки

Регулирующий рычаг для подставки

Стойка защитного экрана

Регулирующая рукоятка

Защитный экран с увеличительной лупой для точной работы

Защитный экран от искр

Screw for adjusting the working surface

Возможность работы с диском при 3820 min<sup>-1</sup>

Подвижная подставка для детали

Пылезащитный выключатель

Фиксированная установка машины на рабочем столе

Подставка для детали

### Технически данни

Модель:	MBGS 200
Потребляемая мощность	900 W
Обороты на холостом ходу	2950 min <sup>-1</sup>
Внешний диаметр рабочего диска	200 mm
Диаметр соединительного отверстия	32 mm
Толщина рабочего диска	32 mm
Площадь шлифования	140x100 mm
Размеры ленты	914x100 mm
Кратковременный режим работы S2	30 min
Степень защиты	IP 20
Класс защиты (EN 61029-1)	I
Вес	32,0 kg
EAN:	4021757013866
CAT	13000202700

